

TECHNICAL DATA SHEET

МН-ЕМ150

Гидроксиэтилметилцеллюлоза

Описание продукта

МН-ЕМ150 Гидроксиэтилметилцеллюлоза — неионный, водорастворимый эфир целлюлозы. Он не имеет вкуса и запаха и выпускается в виде мелкого порошка.

Характеристики

внешний вид	белый или похожий на белый порошок
Влага (%)	Max. 6.0
Содержание золы (%)	Max. 5.0
Значение pH	5.0 ~ 9.0
Насыпная плотность	0.30 ~ 0.50g/cm ³
Размер частиц	мин.92% проходит через 80 меш
NDJ 1*	135000-180000mpa.s
Brookfield ^{2*}	60000-70000mpa.s

1*: Вискозиметр NDJ-4, 20°C, S4, 3,0 об/мин, содержание воды 2%;

2*: Вискозиметр Брукфилда, 20°C, S06, 20PRM, содержание воды 2%;

Применение

МН-ЕМ150 имеет высокую вязкость, рекомендуется для адгезии цементной плитки, раствора EIFS и штукатурного раствора для улучшения консистенции, обрабатываемости, водоудержания. Обычная дозировка в растворе составляет 0,04%-0,7% в расчете на сухой вес раствора.

Упаковка и хранение

Упаковано в бумажно-пластиковый пакет с полиэтиленовым вкладышем, 25 кг

Хранить в сухом и чистом состоянии в оригинальной упаковке и вдали от источников тепла.

Здоровье и безопасность

См. отдельный паспорт безопасности материала.

CAS Name: HEMC

CAS No.: 9032-42-2

HS Code: 391239