

TECHNICAL DATA SHEET

МН-K100Н

Гидроксипропилметилцеллюлоза

Описание продукта

МН-K100Н Гидроксипропилметилцеллюлоза — неионный, водорастворимый эфир целлюлозы. Он не имеет вкуса и запаха и выпускается в виде мелкого порошка без поверхностной обработки.

Характеристики

Внешний вид	белый или похожий на белый порошок
содержание влаги (%)	Max. 6.0
Содержание золы (%)	Max. 5.0
Значение pH	5.0 ~9.0
Насыпная плотность	0.30 ~ 0.50g/cm ³
Размер частиц	Мин. 92% пропускают 80 меш
NDJ 1*	90000-120000mpa.s
Brookfield ^{2*}	45000-55000mpa.s
Температура гелеобразования, °C	Более 70°C

1*: Вискозиметр NDJ-4, 20°C, S4, 60 об/мин, содержание воды 2%;

2*: Вискозиметр Брукфилда, 20°C, S06, 20 об/мин, содержание воды 2%;

Применение

МН-K100Н предназначен для продуктов на основе цемента, особенно таких, как цементный клей для плитки, кладочный раствор, штукатурный и декоративный раствор, цементная шпатлевка и т. д. Также рекомендуется для растворов на основе гипса. Продукт может улучшить обрабатываемость, водоудержание и адгезию раствора. Обычная дозировка в растворе составляет 0,04%-0,7% в расчете на сухой вес раствора.

Упаковка и хранение

Упаковано в бумажно-пластиковый пакет с полиэтиленовым вкладышем, 25 кг нетто каждый.

Хранить в сухом и чистом состоянии в оригинальной упаковке и вдали от источников тепла.

Здоровье и безопасность

См. отдельный паспорт безопасности материала

CAS Name: HPMC

CAS No.: 9004-65-3

HS Code: 391239